

Pilot Lamp (MODBUS)


PL2100



- 10 LED Lamps
- 7 Color Selectable
- Programmable Flashing
- Interface RS485
- Support MODBUS RTU, ASCII

Pilot Lamp (MODBUS) PL2100 มี LED Lamp 10 ดวง ซึ่งสามารถเลือกแสดงได้ 3 สี โดยการรับคำสั่งควบคุมที่มาจากอุปกรณ์ MODBUS Protocol เช่น PLC, Computer

ตัวอย่างการใช้งาน เช่น แสดงสถานะการเกิด Alarm ของระบบที่ได้จาก PLC โดยการเชื่อมต่อผ่านทาง RS485 เป็นต้น



แสดงสถานะการแจ้งเตือนที่ได้จาก PLC ผ่านทาง RS485

Specifications

Serial Interface

Serial Standards: RS485 (Isolated) 2 Pin Terminal Block

Loading: RS485 Max 32 Unit

Distance: RS485 Length 1 Km.

Protocol: Modbus RTU, ASCII

Serial Parameter

Baud Rate: 4800, 9600, 19200, 57600

Data Bits: 8 Bits

Stop Bits: 1 Bit

Parity: None

Lamp

Number of Lamp: 10 LED Lamps

Color: Green, Red, Yellow, Blue, Cyan, Magenta, White

Flashing: Programmable

Ordering Information:

Example PL2100

Package Checklist

1. PL2100

Power Requirements

Power Supply: 24 VDC

Power Consumption

Standby: 30 mA @ 24 VDC

Operate: 100 mA @ 24 VDC

Environmental Limits

Operating Temperature: 0 to 55 °C

Operating Humidity: 5 to 95% RH

Storage Temperature: 0 to 70 °C

Physical Characteristics

Dimension: W205 x H110 x D55 mm.

Mounting: Panel Flush Mounting

Warranty

Warranty Period: 5 Year

หมายเหตุ: สามารถสั่งพิมพ์หน้าปัดหมัดหนึ่งสีตามแบบที่ต้องการได้
(อักษรในภาพ: Angsana New, Size: 24 px)